




Децентралізовані припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла РДЦ-рекуператор можна перетворити в централізований


ціни вказані в гривні

РД-100 база 	 345-650 мм  40м³/г  112мм  ККД 93%  2 людини  15 м²	РОЗДРІБ 4 700	РД-100 стандарт 	 345-650 мм  40м³/г  112мм  Д/К  ККД 93%  2 людини  15 м² 	РОЗДРІБ 7 480
РД-125 база 	 430-1000 мм  60м³/г  142мм  ККД 93%  3 людини  25 м²	РОЗДРІБ 6 100	РД-125 стандарт 	 430-1000 мм  60 м³/г  142мм  ККД 93%  3 людини  25 м² 	РОЗДРІБ 10 430
РД-150 база 	 475-1000 мм  100м³/г  162мм  Ручне  ККД 93%  5 людей  40 м²	РОЗДРІБ 10 510	РД-150 стандарт 	 475-1000 мм  100м³/г  162мм  ККД 93%  5 людей  40 м² 	РОЗДРІБ 12 415
РД-200 база 	 515-1000 мм  185м³/г  216мм  Ручне  ККД 93%  6 людей  70 м²	РОЗДРІБ 14 615	РД-200 стандарт 	 515-1000 мм  185м³/г  216мм  ККД 93%  6 людей  70 м² 	РОЗДРІБ 15 800
РД-200+ база 	 515-1000 мм  240м³/г  216мм  Ручне  ККД 93%  8 людей  90 м²	РОЗДРІБ 15 490	РД-200+ стандарт 	 515-1000 мм  240м³/г  216мм  ККД 93%  8 людей  90 м² 	РОЗДРІБ 16 800

-  Обсяг повітря, м³ у годину
-  рекомендована площа, м²/кількість людей
-  ТЕН підігріву повітря
-  дистанційне керування
-  Діаметр монтажного отвору, мм
-  ККД 87%
-  ККД, %
-  фільтр
-  Клапан ручне відкриття
-  Клапан авто відкриття
-  ручне керування
-  двопозиційний вимикач

Децентралізовані припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла РДЦ-рекуператор можна перетворити в централізований

ціни вказані в гривні

РД-250 База 	 550-980 мм  до 600м³/г  270-300 мм  ККД 87%  20 людей 100 м² 	РОЗДРІБ 23 155	РД-250 Стандарт 	 550-980 мм  до 600м³/г  270-300 мм   ККД 87%  20 людей 100 м²  AUTO 	РОЗДРІБ 28 700
РДЦ-350 	 900 мм  1000 м³/г  335 мм  Пульт стаціонарний  ККД 87%  33 людини 130 м²	РОЗДРІБ 38 400			

ПАСИВНА ВЕНТИЛЯЦІЯ. ПРИПЛИВНІ КЛАПАНИ.

Припливний клапан ПК-125 	 до 1000 мм 142 мм ручне	РОЗДРІБ 2 560	Припливний клапан ПК-100 	 до 1000 мм 112 мм ручне	РОЗДРІБ 2 310
			Припливний клапан ПК-150 	 до 1000 мм 162 мм ручне	РОЗДРІБ 3 150

Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в виріб, які не погіршують його технічні характеристики.

Для того, щоб зробити замовлення, необхідно:

1. Вказати обрану модель; 2. Вказати товщину стіни (у кожного рекуператора є своя мінімальна довжина, це вказано в прайсах; також ми рекомендуємо додавати 2-4 см зазору); 3. Обрати зручний спосіб оплати (на ФОП; на ТОВ; післяплатою по дропшипінгу); 4. Вказати дані по доставці. Доставка всіх виробів здійснюється за рахунок клієнта.

Термін виготовлення рекуператорів до 5 шт — 5-7 робочих днів, більше 5 шт. уточнюйте при замовленні.

Рекуператори **РД 100 База** та **РД 100 Стандарт** мають фіксовану ціну при довжині до 65 см. Якщо довжина перевищує 65 см — ціна перераховується. В інших рекуператорах фіксована ціна до 100 см.

Є додаткові аксесуари до рекуператорів: фарбування в будь-який колір, додатковий фільтр (вугільний, вугільний насипний), антивандальні бокси, зовнішні фланці.

	Обсяг повітря, м³ у годину		рекомендована площа, м²/кількість людей		ТЕН підігріву повітря		дистанційне керування
	Діаметр монтажного отвору, мм		ККД, %		фільтр		Клапан ручне відкриття
					Клапан авто відкриття		ручне керування
							двопозиційний вимикач

Optima 100 Standard



РОЗДРІБ
11 880

Optima 125 Standard




РОЗДРІБ
15 960

Optima 150 Standard



РОЗДРІБ
17 640

Optima 200+ Standard



РОЗДРІБ
18 690

Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в виріб, які не погіршують його технічні характеристики.

Для того, щоб зробити замовлення, необхідно:

1. Вказати обрану модель; 2. Вказати товщину стіни (у кожного рекуператора є своя мінімальна довжина, це вказано в прайсах; також ми рекомендуємо додавати 2-4 см зазору); 3. Обрати зручний спосіб оплати (на ФОП; на ТОВ; післяплатою по дропшипінгу); 4. Вказати дані по доставці. Доставка всіх виробів здійснюється за рахунок клієнта. Рекуператори **Optima 100 Standard** має фіксовану ціну при довжині до 65 см. Якщо довжина перевищує 65 см — ціна перераховується. В рекуператорах від **Optima 125 Standard** фіксована ціна до 100 см.

Палітра кольорів

RAL 9001 Кремовий білий	RAL 1015 Слонова кістка	RAL 6009 Ялицевий зелений	RAL 7047 Телегей 4	RAL 9010 Білий	RAL 7022 Сіра умбра	
RAL 7024 Графітовий сірий	RAL 5024 Пастельний синій	RAL 3007 Чорно червоний	RAL 4010 Телемагента	RAL 3015 Світло рожевий	RAL 6019 Біло- зелений	RAL 9004 Чорний

Optima
series



Обсяг повітря, м³ у годину



рекомендована площа,
м²/кількість людей



ТЕН підігріву повітря



дистанційне
керування



Керування за
допомогою
додатку TuYa



Діаметр монтажного
отвору, мм



ККД, %



фільтр



Клапан авто
відкриття

Quattro 100 Standard




320-650 мм



РОЗДРІБ
11 070

Quattro 125 Standard



410-1000 мм



РОЗДРІБ
15 050

Quattro 150 Standard



460-1000 мм



РОЗДРІБ
16 660

Quattro 200+ Standard



480-1000 мм




РОЗДРІБ
17 990


Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в виріб, які не погіршують його технічні характеристики. Для того, щоб зробити замовлення, необхідно:

1. Вказати обрану модель; 2. Вказати товщину стіни (у кожного рекуператора є своя мінімальна довжина, це вказано в прайсах; також ми рекомендуємо додавати 2-4 см зазору); 3. Обрати зручний спосіб оплати (на ФОП; на ТОВ; післяплатою по дропшипінгу); 4. Вказати дані по доставці. Доставка всіх виробів здійснюється за рахунок клієнта. Рекуператори **Quattro 100 Standard** має фіксовану ціну при довжині до 65 см. Якщо довжина перевищує 65 см — ціна перераховується. В рекуператорах від **Quattro 125 Standard** фіксована ціна до 100 см.


Палітра кольорів




Натуральна
деревина




RAL 9001
Кремовий
білий



RAL 1015
Слонова
кістка




RAL 6009
Ялищевий
зелений




RAL 7047
Телеграф 4




RAL 9010
Білий




RAL 7022
Сіра умбра




RAL 7024
Графітовий
сірий




RAL 5024
Пастельний
синій




RAL 3007
Чорно
червоний




RAL 4010
Телемагента



RAL 3015
Світло
рожевий



RAL 6019
Біло-
зелений



RAL 9004
Чорний

Quattro
SERIES



Обсяг повітря, м³ у годину



рекомендована площа,
м²/кількість людей



ТЕН підігріву повітря



дистанційне
керування



Керування за
допомогою
додатку Tuya



Діаметр монтажного
отвору, мм



ККД, %



фільтр



Клапан авто
відкриття